

## Cenová kalkulace prodeje systému chlazení o rozměrech 26 x 58m vč. mantinelů



### Součásti nabídky:

- Chladicí agregát s freonem v primárním okruhu, příkon 140,02 kW, požadavek na jištění 400 A
- Rozvodový systém PE potrubí vč. hlavního kolektoru
- Chladicí médium ethylenglikol v sekundárním okruhu
- Folie a izolace pod rozvodový systém
- Doprava - ČR, montáž, zaškolení obsluhy a celkové uvedení do provozu s prvotní výrobou 1 cm ledu.
- Mantinely dle specifikace uvedené níže

**Cena celkem bez 21% DPH ..... 7.443.000,- Kč**

# PERFECT ICE S.R.O.

## ZAMRAŽOVACÍ MANTINEL - profesional dle pravidel IIHF 58 x 26 m // R 8,5 m

### LEDOVÁ PLOCHA

MANTINEL – bez nutnosti kotvení do plochy

- mantinel pro lední hokej
- 6 x vrátka jednokřídlá + 2 x vrata dvoukřídlá

NÁSTAVBA OCHRANNÝCH SKEL – BEZPEČNOSTNÍ SKLO

- ochranné zasklení : dlouhé , rovné strany (mimo střídačky) - výška 1800 mm, síla 12 mm
- ochranná zasklení : krátké, rovné strany + oblouky - výška 2400 mm, síla 12 mm

ZAMRAŽOVACÍ LIŽINY

- cca 156 ks speciálních zamrazovacích lyžin osazených v dolní části mantinelu

KRYTÍ REKLAM MANTINELU

- kompletní překrytí přední části mantinelu Polycarbonátem síly 3 mm
- výroba + montáž (při výrobě mantinelu + příslušenství)

HRÁČSKÉ PROSTORY

STŘÍDAČKY PRO HRÁČE - 2 sady -

- kompletní ohrazení hráčských střídaček, rozm. 10 x 2 m, v konstrukčním a designovém provedení dle mantinelu
- kompletní zasklení hráčských střídaček, výška zasklení 1800 mm, v konstrukčním a designovém provedení dle mantinelu

TRESTNÉ LAVICE + PROSTOR ČASOMĚŘIČŮ

- kompletní ohrazení tr. lavic a prostoru pro časoměřiče, rozm. 14,5 x 1,5 m, v konstrukčním a designovém provedení dle mantinelu
- kompletní zasklení tr. lavic a prostoru pro časoměřiče, výška zasklení 1800 mm, v konstrukčním a designovém provedení dle mantinelu

ZVÝŠENÉ PODLAHY DO HRÁČSKÝCH PROSTOR

- zvýšené podlahy do střídaček pro hráče 20 + 20 m<sup>2</sup>
- zvýšené podlahy do trestných lavic a prostorů pro časoměřiče třídaček pro hráče 22 m<sup>2</sup>

LAVICE PRO HRÁČE



# PERFECT ICE S.R.O.

## **Platební podmínky:**

Dle dohody

## **Není součástí nabídky - požadavky, které je nutno zajistit :**

- Rovný a zpevněný povrch + - 1cm
- Rovné a pevné nejlépe betonové podloží pod chladicí agregát
- Elektrická přípojka s rozvodnou skříní v bezprostřední blízkosti chladicího agregátu vč. revize následného připojení.
- Náklady na energie.
- Vodovodní přípojka pro výrobu ledu a následná úprava zabezpečená proti zamrznutí.
- Náklady na vodu.
- Nutná povolení
- Jeřáb na vykládku technologií na místě.

## **Není součástí nabídky:**

Stroj na úpravu ledu.

V Ostravě 25.10.2019

Roman Chodorovský  
jednatel společnosti