



MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE  
ODBOR STAVEBNÍ  
oddělení stavebního úřadu I  
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Č. j. SMOL/368450/2024/OS/SUI/Nes  
Spisová značka: S-SMOL/282662/2024/OS  
*Uvádějte vždy v korespondenci*

Spisový znak – 330, skartační znak/skart. lhůta – A/20  
V Olomouci dne 22.08.2024

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Lubomír Nestrojil, dveře č. 2.30  
Telefon: 588 488 182  
E-mail: lubomir.nestrojil@olomouc.eu  
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing., Bc. Marcela Buiglová

## SOUHLAS S ODSTRANĚNÍM STAVBY

Vlastník xxxxxxxxxxxx oznámil dne 27.06.2024 u odboru stavebního, oddělení stavebního úřadu I Magistrátu města Olomouce odstranění stavby

### **demolice stavby skladu bez čp/če na pozemku p.č.st 1463 (k.ú. Nová Ulice) a 588 (Neředín)**

budova bez č.p. / č.e. na pozemku parc. č. st. 1463, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Nová Ulice, parc. č. st. 588, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Neředín

Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení stavebního úřadu I (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad věcně a místně příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen souhrnně „stavební zákon“) a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) podle § 128 odst. 2 stavebního zákona souhlasí s odstraněním stavby

### **demolice stavby skladu bez čp/če na pozemku p.č.st 1463 (k.ú. Nová Ulice) a 588 (Neředín)**

budova bez č.p. / č.e. na pozemku parc. č. st. 1463, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Nová Ulice, parc. č. st. 588, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Neředín

Stavba bude odstraněna do: 30.09.2024

Způsob provedení bouracích prací: postup demoličních prací bude prováděn postupně po jednotlivých konstrukčních celcích (vnitřní vybavení, instalace, výplně otvorů, střešní krytina, komínová tělesa, krov, stropy, obvodové zdivo, podlahové krytiny). V okolí napojení plynovodní přípojky v okruhu 1m bude demolovaná stěna rozebrána ručně za použití ručních nástrojů a s maximální opatrností. Po odstranění zdiva objektu zajistí stavebník ochranu nadzemní části přípojky betonovou skruží do výšky přípojky plynu proti jejímu poškození, povětrnostním vlivům, neoprávněné manipulaci a to do doby, než bude vybudován nový pilíř HUP/nika.