



MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE

ODBOR STAVEBNÍ

oddělení stavebního úřadu I

Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Č. j. SMOL/274168/2024/OS/SUI/Pro
Spisová značka: S-SMOL/164919/2024/OS
Uvádějte vždy v korespondenci

Spisový znak – 330, skartační znak/skart. lhůta – A/20
V Olomouci dne 24.06.2024

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování: Bc. Leona Procházková, dveře č. 2.15
Telefon: 588488175
E-mail: leona.prochazkova@olomouc.eu

SOUHLAS S ODSTRANĚNÍM STAVBY

Vlastník staveb **xxxxxxxxxx** oznámil dne 25.04.2024 u odboru stavebního, oddělení stavebního řádu I Magistrátu města Olomouce odstranění staveb, a to stávající:

„zemědělské stavby bez č.p.“
pod ozn.: SO 08

na pozemku parc. č. 689/8, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Nemilany a

„trafostanice“
pod ozn.: SO 09

na pozemku parc. č. 689/13, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Nemilany,

z důvodů špatného technického stavu staveb a předpokládané nové výstavby.

Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení stavebního řádu I (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad věcně a místně příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen souhrnně „stavební zákon“) a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) podle § 128 odst. 2 stavebního zákona **souhlasí** s odstraněním stavby:

„zemědělské stavby bez č.p.“

na pozemku parc. č. **689/8**, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Nemilany a

„trafostanice“

na pozemku parc. č. **689/13**, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Nemilany

Způsob provedení bouracích prací:

Předmětem dokumentace odstranění stavby z 03/2024, vyhotovené Ing.arch. Michalem Šourkem, ČKA 00454, autorizovaným architektem, předložené k ohlášení odstranění staveb je:

Odstranění stávající stavby pro zemědělství – objektu pod ozn. SO 08, celkových rozm. 50 x 11,4m, halového typu, max. výšky v hřebeni sedlové střechy +6,260m; sestávající podélně z deseti polí délky 5m a šířky 6,4m se sedlovou střechou a podélně připojených osmi polí délky 5m a šířky 5m s pultovou střechou.

Základové kce jsou z betonových pásů po obvodu a betonových základových patek v rastru svislé nosné kce. Ta je tvořena sloupy a rámy z ocelových trub, na severní, východní a západní straně doplněných zděnými obvodovými stěnami se ztužujícími pilíři. Jižní stěna je tvořena nenosným